

## DISCO LAMINADO HEAVY DUTY DL-522 4 1/2"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2 x 7/8

**Dimensiones (mm):** 115 x 22.2

**Abrasivo:** Alúmina de Zirconia

**Grado:** 60

**Dorso:** Polialgodón

**Densidad:** High Density

**Forma:** T29

**Plato:** Fibra de vidrio




ESMERILADORA  
ANGULAR



**THINK  
SAFE**  
FANDELI BONDED ABRASIVES

www.fandeliindustrial.com

Fandeli México



**TIPO 29**

D1 (Barreno) = 22.2 mm  
D2 (Diámetro) = 115 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Disco laminado con construcción de alta densidad que permite una mayor capacidad de remoción de material.
- Su construcción no daña o contamina los sustratos de trabajo.

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

### APLICACIÓN

- Diseñado para desbaste y acabado en acero al carbono e inoxidable.

### USO

- Para remoción de cordones de soldadura.
- Con buena capacidad de trabajo en cantos.
- Diseñado para la operación en equipos de alta potencia.

### ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco, de forma horizontal evitando golpes y caídas.

### UNIDAD DE EMPAQUE

- Interno: 10 piezas\*.
- Externo: 180 piezas\*.

\*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

### UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD

