



CARDA CIRCULAR TRENZADA (5/8-11) STRONG DUTY CWA-252 4"



Dimensiones (in): 4 x 0.020 x 5/8-11

Dimensiones (mm): $100 \times 0.50 \times \frac{5}{8}$ "-11

Mat. del alambre: Acero al Carbón

Diámetro: 4" (100 mm)

Anclaje: 5/8"-11 (rosca imperial)

Espesor alambre: 0.020" (0.50 mm)

Largo de trenza: 3/4"

Número de trenzas: 24










www.fandeliindustrial.com





CWA

D1 (montaje) = $\frac{5}{8}$ "-11

D2 (diámetro) = 4" / 100 mm

(largo de trenza) = $\frac{3}{4}$ " / 19.05 mm

CARACTERÍSTICAS

- Alambre trenzado de acero al carbono de alta calidad.
- Acción de limpieza agresiva.
- No desprende alambres.
- No pierde la forma de la trenza.
- Compatible con máquinas de husillos 5/8"-11 (consulte manual de fabricante de la máquina).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Antes de montar la carda asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener siempre el ángulo de ataque a 90° respecto de la pieza de trabajo.
- No ejerza presión excesiva, esto puede deformar la trenza y disminuir la efectividad.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

 Diseñado para limpieza de óxido y recubrimientos en acero al carbón.

USO

- Limpieza de óxido.
- Limpieza de pintura.
- Remoción de rebaba ligera.
- Limpieza de escoria de soldadura.

ALMACENAMIENTO

 Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 1 pza*.

■ Externo: 60 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









