



CARDA CIRCULAR TRENZADA (5/8-11) STRONG DUTY CWA-253 6"



Dimensiones (in): $6 \times 0.020 \times \frac{5}{8}$ -11

Dimensiones (mm): $150 \times 0.50 \times \frac{5}{8}$ "-11

Mat. del alambre: Acero al Carbón

Diámetro: 6" (150 mm)

Anclaje: 5/8"-11 (rosca imperial)

Espesor alambre: 0.020" (0.50 mm)

Largo de trenza: 11/4"

Número de trenzas: 24



ESMERILADORA ANGULAR






www.fandeliindustrial.com



OS 4



CWA

D1 (montaje) = $\frac{5}{8}$ "-11

D2 (diámetro) = 6" / 150 mm

L (largo de trenza) = 11/4" / 31.75 mm

CARACTERÍSTICAS

- Alambre trenzado de acero al carbono de alta calidad.
- Acción de limpieza agresiva.
- No desprende alambres.
- No pierde la forma de la trenza.
- Compatible con máquinas de husillos 5/8"-11 (consulte manual de fabricante de la máquina).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Antes de montar la carda asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener siempre el ángulo de ataque a 90° respecto de la pieza de trabajo.
- No ejerza presión excesiva, esto puede deformar la trenza y disminuir la efectividad.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

 Diseñado para limpieza de óxido y recubrimientos en acero al carbón.

USO

- Limpieza de óxido.
- Limpieza de pintura.
- Remoción de rebaba ligera.
- Limpieza de escoria de soldadura.

ALMACENAMIENTO

 Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 1 pza*.

■ Externo: 60 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









