

# CARDA CIRCULAR TRENZADA (M14) **STRONG DUTY** CWA-259 4"



Dimensiones (in): 4 x 0.020 x M14

Dimensiones (mm):  $100 \times 0.50 \times M14$ 

Mat. del alambre: Acero al Carbón

**Diámetro:** 4" (100 mm)

Anclaje: M14 (rosca métrica)

**Espesor alambre:** 0.020" (0.50 mm)

Largo de trenza: 3/4"

Número de trenzas: 24



**ANGULAR** 






www.fandeliindustrial.com Fandeli México









**D1** (montaje) = M14

**D2** (diámetro) = 4" / 100 mm

(largo de trenza) =  $\frac{3}{4}$ " / 19.05 mm

## **CARACTERÍSTICAS**

- Alambre trenzado de acero al carbono de alta calidad.
- Acción de limpieza agresiva.
- No desprende alambres.
- No pierde la forma de la trenza.
- Compatible con máquinas de husillos M14 (consulte manual de fabricante de la máquina).

#### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Antes de montar la carda asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener siempre el ángulo de ataque a 90° respecto de la pieza de trabajo.
- No ejerza presión excesiva, esto puede deformar la trenza y disminuir la efectividad.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

## APLICACIÓN

■ Diseñado para limpieza de óxido y recubrimientos en acero al carbón.

### **USO**

- Limpieza de óxido.
- Limpieza de pintura.
- Remoción de rebaba ligera.
- Limpieza de escoria de soldadura.

### **ALMACENAMIENTO**

■ Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

#### UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 1 pza\*.

■ Externo: 60 pzas\*.

\*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

#### UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









