

CARDA COPA TRENZADA (5/8-11) HEAVY DUTY CCA-250 3"



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 3 x 0.020 x 5/8-11

Dimensiones (mm): 76 x 0.50 x 5/8"-11

Mat. del alambre: Acero al Carbón


Diámetro: 3" (76mm)

Anclaje: 5/8"-11 (rosca imperial)

Espesor alambre: 0.020" (0.50 mm)

Largo de trenza: 7/8"

Número de trenzas: 18




**ESMERILADORA
ANGULAR**



**THINK
SAFE**
FANDELI BONDED ABRASIVES

www.fandeliindustrial.com

Fandeli México



CCA

D1 (montaje) = 5/8"-11

D2 (diámetro) = 3" / 76 mm

L (largo de trenza) = 7/8" / 22.2 mm

CARACTERÍSTICAS

- Alambre trenzado de acero al carbono de alta calidad.
- Acción de limpieza agresiva.
- No desprende alambres.
- No pierde la forma de la trenza.
- Compatible con máquinas de husillos 5/8"-11 (consulte manual de fabricante de la máquina).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Antes de montar la carda asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener siempre el ángulo de ataque menor a 10°.
- No ejerza presión excesiva, esto puede deformar la trenza y disminuir la efectividad.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- Diseñado para limpieza de óxido y recubrimientos en acero al carbón.

USO

- Limpieza de óxido.
- Limpieza de pintura.
- Remoción de rebaba ligera.
- Limpieza de escoria de soldadura.

ALMACENAMIENTO

- Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

- Interno: 1 pza*.
- Externo: 60 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD

