



CARDA COPA TRENZADA (MULTIROSCA) **HEAVY DUTY**

CCA-257 3



Dimensiones (in): 3 x 0.020 x MR

Dimensiones (mm): $76 \times 0.50 \times MR$

Mat. del alambre: Acero al Carbón

Diámetro: 3" (76mm)

Anclaje: Multirosca compatible con 5/8"-11 y M14

Espesor alambre: 0.020" (0.50 mm)

Largo de trenza: 1/8"

Número de trenzas: 18



ESMERILADORA ANGULAR





www.fandeliindustrial.com Fandeli México





D1 Multirosca

D2 (diámetro) = 3" / 76 mm

L (largo de trenza) = 1/8" / 22.2 mm

CARACTERÍSTICAS

- Alambre trenzado de acero al carbono de alta calidad.
- Acción de limpieza agresiva.
- No desprende alambres.
- No pierde la forma de la trenza.
- Compatible con cualquier máquina gracias a su cuerda multirosca.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Antes de montar la carda asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener siempre el ángulo de ataque menor a 10°.
- No ejerza presión excesiva, esto puede deformar la trenza y disminuir la efectividad.
- Siempre utilice equipo de seguridad (quantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

■ Diseñado para limpieza de óxido y recubrimientos en acero al carbón.

USO

- Limpieza de óxido.
- Limpieza de pintura.
- Remoción de rebaba ligera.
- Limpieza de escoria de soldadura.

ALMACENAMIENTO

■ Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 1 pza*.

■ Externo: 60 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









