

DISCO DE CORTE T41 XTREME DUTY DCD-116 4½"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): $4\frac{1}{2} \times 0.045 \times \frac{7}{8}$

Dimensiones (mm): $115 \times 1.2 \times 22.2$

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Grado: 46

Dureza: V

Aglomerante: BF

Especificación: A46VBF



ESMERILADORA ANGULAR






www.fandeliindustrial.com







TIPO 41

D1 (Diámetro) = $4\frac{1}{2}$ " / 115 mm

D2 (Barreno) = 7/8" / 22.2 mm

E (Espesor) = 0.045" / 1.2 mm

CARACTERÍSTICAS

- Disco de corte de ejecución plana Cerámico.
- El máximo rendimiento en un disco de corte garantizado tanto en acero al carbón como en inoxidable.
- No contamina los sustratos de trabajo.
- Acción de corte suave y rápida, con mínima rebaba y sin machas térmicas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor de 90°, nunca inclinar durante el corte, nunca usar para desbastar.
- No ejerza presión lateral contra el disco durante el corte.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

 Diseñado para corte en acero al carbón en inoxidable.

USO

- Corte de láminas metálicas.
- Corte de perfiles huecos y sólidos de acero al carbón e inoxidable.
- Corte de soleras y placas metálicas.

ALMACENAMIENTO

 Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 50*.

■ Externo: 400*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









